


# MUTOH

# LightBoard

Slim SLT-B4C/A4C

LightBoard MLTシリーズ  
姉妹品

新たにオン/オフスイッチと  
**調光機能**を標準搭載!



使い勝手の良さそのままに、  
**価格もスリム**で新登場!!

LEDの均一光で  
細かいトレース作業もスムーズ。  
目に優しい光は長時間作業にも対応。



### 調光機能付き。

SLT-B4C/A4Cは外付けの電源・調光スイッチが付いています。手元スイッチで無段階調光が可能、バックアップ機能により電源OFF時の明るさを記憶し、再点灯後も同じ明るさで作業できます。

### LEDで、長寿命、均一発光を実現。

自然な光を放つLEDは、チラツキや発熱が少なく、長時間使用しても目の疲れを抑えます。

### 段差や角のないなめらかなトレース面を実現。

トレース面は、B4/A4をそれぞれ確保。

段差のない一体ボディで原稿の余計な引っ掛かりをなくし、原稿の折れも緩和されます。

### 紫外線、電源ノイズをシャットアウト。

LEDの使用により、耳障りな雑音や電源ノイズ、紫外線もシャットアウト。

長時間使用にも不快感を抑えることができ、使っていることを感じさせないトレース台です。



#### ■LightBoard Slim SLT-B4C/A4C 製品仕様

	SLT-B4C	SLT-A4C
外形寸法 縦×横×厚み(ケーブル含まず)	305×408×11mm	261×352×11mm
画面寸法 縦×横	265×374mm	220×307mm
消費電力(本体のみ)	6.0W	5.2W
光源	白色LED	
照度	約2,700 lx(最高照度)	
定格寿命	約40,000時間	
質量	約1.4kg(調光ユニット含まず)	約0.9kg(調光ユニット含まず)

※LED光源の寿命は保証値ではありません。

#### ■環境条件

温度/湿度	動作時:10~40℃/10~80%(結露無きこと)
塵埃	一般事務所、一般家庭程度 異常にほこりの多いところは避けること

#### ■ACアダプタ仕様

入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
出力電圧	DC12V
出力電流	1.25A(SLT-B4C) 1.0A(SLT-A4C)

SLT-B4C

希望小売価格 **¥22,000**  
(別途消費税)

SLT-A4C

希望小売価格 **¥16,000**  
(別途消費税)

## LightBoard 姉妹品

### 無段階調光機能付きトレース台 MLT-A3N

#### ■LightBoard(トレース台)製品仕様

	MLT-A3N
外形寸法 縦×横×厚み	374×482×14mm
画面寸法 縦×横	304×424mm
消費電力	10W
光源(色温度)	6,000k
照度	約4,000lx(最大照度)
定格寿命	約40,000時間
質量(調光ユニット含まず)	約2.6kg
標準価格	¥45,000(別途消費税)

※LED光源の寿命は保証値ではありません。

#### ■環境条件

温度/湿度	動作時:10~40℃/10~80%(結露無きこと)
塵埃	一般事務所、一般家庭程度、 異常にほこりの多いところは避けること

#### ■ACアダプタ仕様

入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
出力電圧/電流	DC12V/1.25A



### 無段階調光機能付き大型透写台 MLT-A1L

#### ■大型透写台製品仕様

	MLT-A1L
外形寸法 縦×横×厚み	631×929×58mm
画面寸法 縦×横	570×868mm
消費電力	57W
光源	白色LED(導光板式)
照度	10,000lx(最大照度)
定格寿命	約40,000時間
使用温度/湿度範囲	動作時:10~40℃/10~80%(結露無きこと)
質量	約18kg
標準価格	¥300,000(別途消費税)

※LED光源の寿命は保証値ではありません。

#### ■電源仕様

	AC電源仕様	ACアダプタ仕様
入力電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V~240V 50/60Hz
出力電圧/電流	—	DC12V/5A

#### ■取付例



当社製製図台(別売)にセットすることにより、任意の高さと角度で使用することが可能です。  
※製図台はオプションです。  
お気軽にお問い合わせください

詳しくはHPをご覧ください。

<http://www.mutoh.co.jp>

# MUTOH



### 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

●このカタログの記載内容は2019年12月現在のものです。

●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。

■LitaVi及びリタヴィは 武藤工業株式会社の登録商標です。

## 武藤工業株式会社

東京都世田谷区池尻3-1-3 〒154-8560 TEL(03)6758-7000(大代)

首都圏 TEL(03)6758-7002 FAX(03)6758-7011

中部 TEL(052)930-0610 FAX(052)930-0611

関西 TEL(06)6385-8622 FAX(06)6385-8623

九州 TEL(092)441-0316 FAX(092)441-3980

●お問い合わせは